

Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

X-RENT

6x320W 48V LED - 8,5M



LED TECHNOLOGIE

14.000 m²

Beleuchtete Fläche

BETRIEBSZEIT



115 Liter Tank
71h

Kraftstoffverbrauch 0,55 l/h

LÄRM



Pegel 65 dB(A) in 7 m
Entfernung

Sehr
Robust



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement



TRIME[®]

Lighting Towers

X-RENT

6x320W 48V LED - 8,5M

**ANWENDUNGEN**

Konstruktionen



Bergbauarbeiten



Notfall



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✔ 6x320W hocheffiziente LED-Flutlichtanlage
- ✔ Beleuchtete Fläche 14.000 Quadratmeter
- ✔ Ein/Aus-Schalter - für jedes Lampenpaar
- ✔ Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- ✔ 7-teiliger hydraulischer Vertikalturm
- ✔ Maximale Höhe 8,5m
- ✔ Hydraulisches Hebesystem
- ✔ 340° drehbarer Mast
- ✔ **Vollständig abgedichteter Tank, 110%.**
- ✔ Digitales Bedienfeld und Kraftstoffstandanzeige
- ✔ Einfaches, robustes Maschinenendesign und -layout
- ✔ Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✔ On-Board-Niveau zur Orientierung bei der Stabilisierung
- ✔ Verzinkte Metallkonstruktion, 80 µm
- ✔ Pulverbeschichtung Windstabilität bis 80 km/h
- ✔ **Straßenzuganhänger**
- ✔ 4 höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Zentrale Hebeöse und seitliche Stapeltaschen

71h
Laufzeit
 mit nur **115-Liter-Kraftstofftank**

**11 Einheiten pro Lkw**

Sicheres Verpacken und Verladen
 mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen min (mm)	2560x1380x2500(LxBxH)
Abmessungen max (mm)	2560x2170x8500 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	1100

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	320W
Anzahl der Flutlichter	6
Optionen	Homologierte Achse und Anhängenhaken
Beleuchtete Fläche (m²)	14.000

Mast

Hebeverfahren	Hydraulisch
Maximale Höhe	8,5 m
Drehung	340°
Maximale Windgeschwindigkeit	80 km/h

Lichtmaschine

Modell	Synchron
Frequenz (Hz) 50	50
Isolationsklasse H	H
Grad des Schutzes IP 23	IP 23
Einphasige Spannung 8,5 kVA	8,5 kVA
Nebensteckdosen	1x16A - 240V

Motor

Modell	Kubota D1105*
Kraftstoff D	Diesel
r.p.m.	1500
Tankinhalt (l)	115
Verbrauch (l/h)	1,6
Dauer der Laufzeit	71 h
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	68

* May vary based on stock availability. However, Yanmar primary equivalent brand eventually will be used



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it